

قابلیت های قابل ارائه دستگاه

ردیف	نام آپشن	کاربرد	شرح
۱	کانوپی	۱- کاهش سطح صدا ۲- جلوگیری از ورود گرد و غبار و آب به دستگاه ۳- هدایت هوای ورودی و خروجی دستگاه ۴- ایمن سازی اجزا و متعلقات دستگاه ۵- محافظت از سرقت قطعات	با ورق ۲ میلیمتر رنگ کوره ای الکترو استاتیک رال ۲۰۰۴ با دو درب لولایی با قفل های سوئیچی بعلاوه دو درب اضافه برای تعمیرات خروج هوای داغ و خروجی آگزوز
۲	برد ATS	۱- روشن شدن خودکار ژنراتور در حین قطع برق	
۳	برد AVR	تنظیم خودکار ولتاژ ژنراتور و جلوگیری از آسیب به سیستم	
۴	سنکرونایزر	همگام سازی دستگاه با شبکه برق و یا کارکردن دو یا چند دستگاه همزمان (پارالل)	
۵	کنترلر ComAp	تابلوی فرمان و کنترلر ژنراتور	در دوتیپ AMF25 بصورت اضطراری و SPTM یا INTELIGEN200 بصورت پارالل یا سنکرون
۶	کنترلر MEBAY	تابلوی فرمان و کنترلر ژنراتور	برای کاربری اضطراری (برند Mebay)
۷	سایلنسر هوا	کاهش سطح صدا	
۸	CHP	گرمایش همزمان با تولید توان	تبدیل حرارت خروجی از دستگاه به انرژی حرارتی در موارد نیاز
۹	فیلتر گاز	جلوگیری از ورود ذرات ریز به سیستم سوخت رسانی دستگاه	
۱۰	LPG	کارکرد دستگاه با سوخت گاز مایع	برای مشتریانی که دسترسی به گاز شهری ندارند
۱۱	ترولی	حمل دستگاه با چرخ	برای مشتریانی که میخواهند در محل نصب دستگاه را بدون لیفتراک یا جرثقیل جابجا نمایند
۱۲	شارژر باتری	شارژر باتری دستگاه در هنگام خاموش بودن	شارژر باتری دستگاه در حالت آماده بکار
۱۳	باتری ۱۲ ولت ۷۴ آمپر	باتری مخصوص استارت خوردن موتور	بجز مدل پایه در بقیه مدل ها موجود است
۱۴	روشنایی تابلو	لامپ LED	برای روشنایی داخل دستگاه در حین تعمیرات